

INVOLIGHT LIBERTY50S

Márka: **Involight** · Cikkszám: **4052809267791** · Kategória: **Spot**



MÁRKA	Involight
CIKKSZÁM	4052809267791
KATEGÓRIA	Spot
TÖMEG	8.7 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	SPOT
Fényforrás	Fehér LED W
Fényerősség	5150 Lux @ 3m, 51500 Lux @ 1m m
Színhőmérséklet	7500K
Nyitási szög	12° °
Akkumulátor típusa	Liberty CORE 10Ah külső (opcionális), Liberty CORE 20Ah (opcionális)
Akkumulátor üzemidő	10-12 óra AUTO módban, 8-10 óra teljes fényerőn
Akkumulátor töltési idő	5-6 óra (0-100%)
Fókusz	Motorizált
Színtárcsa	7 + nyitott
Forgatható gobok	6 indexálható + nyitott
Goboshaking	Van
Goboméret	21.8mm külső méret, 14.5mm képméret mm
Prizma	3 oldalú forgatható
Dimmer	Elektronikus 0-100%
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-28Hz Hz

PAN	360° / 540° / 630° 8/16 bit °
TILT	90° / 180° / 255° 8/16 bit °
Üzem módok	Automata, DMX, Hangvezérelt, Master-Slave, W-DMX, RF távirányító (tartozék)
W-DMX	Beépített vevő
DMX csatornaszám	11 vagy 13
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Tápcsatlakozás	POWERCON be- és kimenet V
Áramfelvétel	100W hálózatról üzemeltetve, 190W akkumulátorról üzemeltetve W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete
Rögzítés	2x QUICK-LOCK omegával dB
Hűtés	Hűtőventilátor
Méreték	385 x 380 x 220 mm mm
Tömeg	8.7 Kg (akku nélkül) kg
Egyéb tulajdonságok	Akkumulátor (opcionális), RF távirányító (tartozék), W-DMX ohm
Rack	dupla (nem tartozék)

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A LIBERTY50S egy akkuval is üzemeltethető spot robotlámpa, ami 1 méterről 51500 luxot ad le, 7500K színhőmérséklettel. A beépített W-DMX vevőnek köszönhetően kábel nélkül is vezérelhető, így gyorsan telepíthető akár outdoor rendezvényekre is. Az opcionális Liberty CORE 10Ah vagy 20Ah akkumulátorral 8-12 órát bír teljes fényerőn, AUTO módban még tovább.Hat indexálható forgógobo, prizma, elektronikus dimmer és stroboszkóp van fedélzeten. A motorizált fókusz miatt éles képet tudsz vetíteni bármilyen távolságra. A fej 360°-ban forgó, billenthető 90-255°-ig, 8 vagy 16 bites felbontással DMX-en keresztül.Beépített W-DMX vevő – kábelmentes vezérlésOpcionális 10-20Ah akku – 8-12 óra üzemidőPrizma, 6 forgógobo, motorizált fókuszPOWERCON be- és kimenet – láncba köthetőRF távirányító jár hozzá, dupla rack-be szerelhető (rack külön)