

INVOLIGHT LIBERTY710W

Márka: INVOLIGHT · Cikkszám: 4052809267814 · Kategória: Wash



MÁRKA	INVOLIGHT
CIKKSZÁM	4052809267814
KATEGÓRIA	Wash

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	WASH
Fényforrás	7 x RGBW LED W
Fényerősség	3970 Lux @ 1m (60°), 43200 Lux @ 1m (6°), 512 Lux @ 3m (60°), 7320 Lux @ 3m (6°) m
Nyitási szög	6°-60° °
Színek	RGBW
Színhőmérséklet	2700K-8000K
Akkumulátor típusa	Liberty CORE 10Ah külső (opcionális), Liberty CORE 20Ah (opcionális)
Akkumulátor üzemidő	10-12 óra AUTO módban, 8-10 óra teljes fényerőn
Akkumulátor töltési idő	5-6 óra (0-100%)
Zoom	Motorizált °
Dimmer	0-100% Dimmer
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
PAN	360° / 540° / 630° 8/16 bit °
TILT	90° / 180° / 270° 8/16 bit °

Üzem módok	Automata, DMX, Hangvezérelt, Master-Slave, W-DMX, RF távirányító (tartozék)
W-DMX	Beépített vevő
DMX csatornaszám	15 vagy 17
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa, W-DMX
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Tápcsatlakozás	Powercon V
Áramfelvétel	200W akkumulátorról üzemelve, 90W hálózatról üzemelve W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete
Rögzítés	2x QUICK-LOCK omegával dB
Hűtés	Hűtőventilátor
Méretek	306 x 358 x 220 mm mm
Egyéb tulajdonságok	Akkumulátor (opcionális), Csatlakoztatható külső akkumulátor (nem tartozék), RF távirányító (tartozék), W-DMX ohm
Rack	dupla (nem tartozék)

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A LIBERTY710W egy 7×10 wattos RGBW LED-del szerelt wash robotlámpa, amit akkumulátorról és hálózatról egyaránt tudsz használni. A motorizált zoom 6 és 60 fok között állítható, a fényerő 3970 lux 1 méterről 60 fokon, a szűk nyílásszögnél 43 200 lux. A színhőmérséklet 2700 és 8000 kelvin között mozog, a pan/tilt 8 és 16 bites felbontással 360/540/630 fokot tesz meg vízszintesen, 90/180/270 fokot függőlegesen. Opcionális Liberty CORE 10 Ah vagy 20 Ah külső akkumulátorral 10-12 órát bír AUTO módban, teljes fényerőn 8-10-et. Beépített W-DMX vevő van benne, vezetékes DMX mellett távirányítóval is irányítható (az RF távirányító tartozék). Powercon tápcsatlakozás, 15 vagy 17 csatornás DMX profil. ABS és fém ház, két omega konzollal rögzíthető. Dupla rack-be is befér, de az külön kell hozzá. Hálózatról 90 W, akkuról 200 W fogyasztás. LCD kijelző a hátsó panelen. 3 pólusú XLR be- és kimenet, W-DMX vevő. Hűtőventilátor, viszonylag csendes.