

INVOLIGHT BEAMFINITY-XL

Márka: INVOLIGHT · Cikkszám: 4052809268637 · Kategória: Robotlámpák



MÁRKA	INVOLIGHT
CIKKSZÁM	4052809268637
KATEGÓRIA	Robotlámpák
TÖMEG	14.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	BEAM
IP védetség	IP66
Fényforrás	Fehér LPD LASER modul W
Színhőmérséklet	9500K
Fényerősség	1.557.000 Lux @ 5m, 389.000 Lux @ 10m 97.300 @ 20m, 43.200 @ 30m m
Nyitási szög	1° °
Színek	CMY színkeverés + 19 szín
Forgatható gobok	10 indexálható + nyitott
Goboméret	külső méret: 9.8mm, képméret: 6mm, max vastagság: 1.1mm mm
Statikus gobok	24 + nyitott
Goboshaking	Van
Prizma	24 oldalú kör forgatható, 4 oldalú lineáris forgatható, Mindkét prizma használható egyszerre
Frost Filter	Van
Fókusz	Motorizált

Dimmer	Elektronikus 0-100%, 4 választható dimmergörbe
Stroboszkóp	> 15 Hz Hz
PAN	Végtelenített °
TILT	Végtelenített °
Üzem módok	Automata, DMX, Master-Slave, Stand Alone
DMX csatornaszám	23, 26 vagy 34 csatorna
DMX bemenet	3 pólusú IP66 XLR és 5 pólusú IP66 XLR
DMX kimenet	3 pólusú IP66 XLR és 5 pólusú IP66 XLR
Tápcsatlakozás	IP66 TRUECON be- és kimenet V
Áramfelvétel	260W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	1,7" LCD
Burkolat anyaga	Szénszálas + fém
Burkolat színe	Fekete
Rögzítés	2db kihajtható integrált C-kampó dB
Hűtés	Vízhűtéses + ventilátor
Méret	327 x 327 x 508 mm mm
Tömeg	14,5kg kg
Egyéb tulajdonságok	Az ár 1db-ra vonatkozik, de 2-esével vannak szállítókonténerben ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A BEAMFINITY-XL egy lézer fényforrású beam robotlámpa, ami outdoor rendezvényeken is bevethetően van megépítve: IP66-os ház, vízűtés, szénszálas burkolat. A fehér LPD lézermódul 9500 kelvin színhőmérsékletet ad, ami 5 méteren 1,5 millió lux fényerőt jelent. A nyaláb 1 fokos, ahogy az egy beamtől elvárható.A színkezelés CMY keveréssel és 19 előre kiválasztott színnel működik, a gobok kétszintesek: 10 forgatható indexálható, 24 statikus, goboshaking funkcióval. Dupla prizma rendszer van benne — egy 24 oldalú kör forgatható és egy 4 oldalú lineáris forgatható, ami egyszerre is használható. Fókusz motorizált, frost filter van, dimmer 0-100%-ig 4 görbével, strobo 15 Hz felett.A mozgás végtelenített pan-tilt, DMX vezérlés 23, 26 vagy 34 csatornán. Autonóm üzemmód és master-slave szinkronizálás is megy. Csatlakozók IP66-os 3 és 5 pólusú XLR-ek DMX-re, TRUECON konnektor áramra be- és kimenettel. Tömege 14,5 kg, két kihajtható C-kampó van rajta rögzítésre. A gép csak 2-esével szállítható konténerben.