

IPS12LA

· Cikkszám: 4052809130873 · Kategória: Aktív TOP



CIKKSZÁM	4052809130873
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	13.75 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas aktív hangfal
Teljesítmény	200 W RMS/800 W Peak W
Mély hangszóró	12"/ 2" tekercs
Magas hangszóró	1" driver mm
Maximum SPL	SPL@ 1m: 119dB dB
Frekvencia-átvitel	(-10dB): 50Hz-20kHz Hz
Lesugárzási szög	(HxV): 90°x 45° °
Bemenetek	LINE, LINK-XLR-Out Balanced (15kohm) dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	Hangerő, föld leválasztó °
Kialakítás	35mm hangfalállvány hüvely, 45°-os monitor kialakítás, Műanyag ház °
Méretek	607 x 380 x 366mm mm
Tömeg	13.75 kg kg
Szín	Fekete

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az IPS12LA egy kompakt aktív top, ami 12 colos mélysugárzóval és 1 colos kompressziós driverrel dolgozik. 200 watt RMS teljesítményt ad, csúcsban 800 wattot bír el, és 119 dB SPL-t produkál 1 méterről. A 90×45 fokos lesugárzási szög keskenyebb vertikális lefedést jelent, ami padlómonitoros használatban vagy fókuszált hangzasképnél hasznos. Műanyagházas, 13,75 kilós, könnyen pakolható. 35 milliméteres állványfészek van benne, és a 45 fokos monitorkialakítás miatt ferde pozícióban is stabilra rakható. Bemenete XLR/jack kombinált, kimenete XLR, így láncolható. Van rajta hangerőpotméter és földleválasztó kapcsoló. Frekvencia-átvitel: 50 Hz–20 kHz (–10 dB) LINE és LINK bemenet, XLR kimenet a továbbadáshoz. Állványra szerelhető vagy padlómonitorként használható.

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/invotone-ips12la/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.