

IPS15LA

· Cikkszám: 4052809130880 · Kategória: Aktív TOP



CIKKSZÁM	4052809130880
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	14.86 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas aktív hangfal
Teljesítmény	200 W RMS, 800W Peak W
Mély hangszóró	15"
Magas hangszóró	1" driver mm
Maximum SPL	121 dB dB
Frekvencia-átvitel	(-10dB): 50Hz-20kHz Hz
Lesugárzási szög	(HxV): 90°x 45° °
Bemenetek	1x COMBO XLR/JACK dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	Hangerő, föld leválasztó °
Kialakítás	35mm hangfalállvány hüvely, 45°-os monitor kialakítás, Műanyag ház °
Méretek	625 x 386 x 366mm mm
Tömeg	14.86 Kg kg
Szín	Fekete

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az IPS15LA egy sokoldalú aktív top, amit monitor pozícióban és állványon egyaránt tudsz használni. A 15 inches mélynyomó 200 watt RMS-t tud folyamatosan, a csúcsteljesítmény 800 watt. A magas tartományt 1 inches kompressziós driveroldja meg, ami 90°×45°-os lefedettséget ad – ez monitor pozícióban kedvező, mert a padlóról visszaverődő hanghullámok kevésbé zavarnak be. A hátlapon kombó XLR/jack bemenet van, XLR kimenettel párosítva, úgyhogy tudsz belőle láncolni, ha több boxot akarsz meghajtani egy forrásból. A hangerőszabályzó és a földleválasztó kapcsoló segít, ha hurokzaj van a rendszerben. A műanyag ház könnyű, 14,86 kg az egész, a 35 mm-es állványhüvely pedig szabványos, minden normál hangsugárzó állványra ráillik. Gyakorlati tudnivalók: 50 Hz-től továbbít, ezért kisebb klubokban, házi bulikon, vagy kisebb rendezvényeken mellé érdemes lehet mélynyomó, ha 6acszust akarsz érezni. Monitor kialakítás: 45 fokos szög van az alján, úgyhogy a színpadon fekvő helyzetben stabilan áll, és felfelé sugároz. Láncolás: az XLR kimenet miatt több boxot tudsz sorba kötni – keverőről jön a jel az elsőbe, onnan megy tovább a többibe.

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/invotone-ips15la/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.