

INVOTONE IPCDMX

· Cikkszám: 4052809449975 · Kategória: Kábelek méterben



CIKKSZÁM	4052809449975
KATEGÓRIA	Kábelek méterben

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	DMX kábel
Ellenállás	120 Ohm ohm
Ér/Erek	2 x 0,25 mm ² FEOH1R, Class 5, Koncentrikus rétegben elhelyezve, töltőanyaggal és mylar fóliával árnyékolva, Standard sodort réz IEC60228 mm
Szigetelés	Poliolefin dielektrikum: kék, piros
Árnyékolás	Ónozott rézfonat 90%-nál nagyobb lefedettséggel vezérhuzallal
Köpeny	Lágy PVC, Ø = 5.4mm mm
Szín	Matt fekete
Egyéb tulajdonságok	MADE IN ITALY ohm
Kiszerelés	100m-es bund m

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A kábel a DMX512 szabványnak megfelelő 120 ohmos impedanciájú, ami a rendszer stabil működéséhez elengedhetetlen. A két vezetőér osztály 5-ös, finomsodrású réz, mylar fóliával és töltőanyaggal elválasztva helyezkedik el a koncentrikus rétegben. Poliolefin dielektrikum biztosítja az átvitel pontosságát. Az árnyékolás ónozott rézfonatból készült, 90%-nál nagyobb lefedettséggel és külön vezérhuzallal. Lágy PVC köpeny, 5,4 mm átmérővel. Olasz gyártás, 100 méteres tekercsben. Felhasználás: színpadi fény- és effektrendszer kábelezése, DMX512 vezérlőjelek továbbítása robotlámpákhoz, füstgépekhez, LED rendszerekhez. Lezárás szakszerű XLR csatlakozókkal ajánlott, végponton 120

ohmos terminátor szükséges.

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/invotone-ipcdmx/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.