

INVOLIGHT LEDPAR12HEX

Márka: INVOLIGHT · Cikkszám: 4052809268132 · Kategória: LEDPAR-ok



MÁRKA	INVOLIGHT
CIKKSZÁM	4052809268132
KATEGÓRIA	LEDPAR-ok
TÖMEG	1.9 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Ledes PAR lámpa
Fényforrás	12 x RGBWA+UV LED W
Fényerősség	16500Lux @ 1m m
Nyitási szög	26° °
Színek	RGBWA+UV
Dimmer	Elektronikus 0-100%
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
Üzem módok	Automata, Master/Slave, Hangüzem, DMX, IR távirányító (tartozék)
DMX csatornaszám	6, 7, 9, 12 és 24 Csatorna
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Tápcsatlakozás	POWERCON be- és kimenet V
Áramfelvétel	160W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	4 Digites LED kijelző
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete

Hűtés	Hűtőventilátor
Méreték	265 x 117 x 213 mm mm
Tömeg	1.9 kg kg
Egyéb tulajdonságok	2 ventilátor mód, INVOLIGHT menüstruktúra, IR távirányító ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Hatszínű LED reflektor, amiben 12 darab RGBWA+UV LED dolgozik. Az UV csatorna hozzátesz ahhoz, hogy fehér felületeket és fluoreszkáló anyagokat megvilágíts, nem csak a szokásos színkeverést csinálod. 16500 lux @ 1 méterről elég erős ahhoz, hogy közelről is használható legyen, a 26 fokos nyitás pedig jó háttérfestéshez vagy spot hatásához. DMX-en 6, 7, 9, 12 vagy 24 csatornán vezérelhető, attól függően, mennyire akarod finomra hangolni. Van benne automata program, hangvezérlés, master/slave mód, és az IR távirányító is jár hozzá. A Powercon be- és kimenet azt jelenti, hogy láncban kötheted, nem kell minden lámpához külön hosszabbító. Két ventilátor üzemmód van: csendes és intenzív – attól függ, mennyire számít a zaj. Gyakorlati tudnivalók: 3 pólusú XLR DMX be- és kimenet – standard láncolás Powercon táp – ipari csatlakozó, biztos rögzítés 160 wattos áramfelvétel – számolj vele tervezéskor Fekete ABS és fém ház ventilátorral – beltéri használatra IR távirányító tartozék – gyors setup kis rendszerekhez

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/invlight-ledpar12hex/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.