INVOLIGHT LEDSTROB350

Márka: **INVOLIGHT** · Cikkszám: **4052809268125** · Kategória: **Stroboszkóp**



MÁRKA	**INVOLIGHT**
CIKKSZÁM	**4052809268125**
KATEGÓRIA	**Stroboszkóp**
TÖMEG	**1.9 kg**

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	**LED-es stroboszkóp**
Fényforrás	**324 x SMD WW/CW LED W**
Nyitási szög	**160° °**
Színek	**WW/CW**
Dimmer	**Elektronikus 0-100%**
Stroboszkóp	**Elektronikus: 1-20Hz Hz**
Üzemmódok	**Automata, Master/Slave, Hangüzem, DMX, IR távirányító (tartozék)**
DMX csatornaszám	**2, 3 ,4 , 7 vagy 16**
DMX bemenet	**3 pólusú XLR papa**
DMX kimenet	**3 pólusú XLR mama**
Tápcsatlakozás	**POWERCON be- és kimenet V**
Áramfelvétel	**120W W**
Üzemi feszültség	**AC100-240V, 50/60 Hz V**
Kijelző	**4 Digites LED kijelző**
Burkolat anyaga	**ABS és Fém**
Burkolat színe	**Fekete**
Hűtés	**Hűtőventilátor**

Méretek	**265 x 117 x 213 mm mm**
Tömeg	**1.9 kg kg**

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A 324 darab SMD LED egyben ad ki erős, egyenletes villanásokat — az egész panel dolgozik, nem csak néhány nagyobb forrás. A 160°-os szórásszög miatt széles felületet fed le, ami kisebb-közepes színpadokon, klubokban előny: nem kell precízen célozni, egy-két darab is belövi a teret. A meleg és hideg fehér LED-ek keverésével a színhőmérséklet állítható, így a fehér villanás illeszthető a többi fényhez vagy a helyszín hangulatához.Az elektronikus dimmer 0-100%-ig fokozza a fényerőt, a stroboszkóp frekvencia 1-20Hz között állítható. Automata és hangvezérelt módban önállóan működik, Master/Slave láncolással több készülék szinkronizálható, DMX-szel pedig 2-16 csatornás vezérlés érhető el — attól függ, mennyire részletesen akarod irányítani. IR távirányító jár hozzá, a kezelés egy 4 digites LED kijelzőn történik.Gyakorlati tudnivalók:Powercon be- és kimenet — több darab fűzhető sorba áramellátásban3 pólusú XLR DMX láncoláshoz, kettő vagy több készülék is vezérelhető egy vonalrólHűtőventilátor van benne, ami üzem közben hallatszik — stúdióban vagy csendes helyszínen számolj vele1,9 kg-os ABS és fém ház, könnyű szállítani, kampókkal felakasztható vagy állványra szerelhető

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.