

INVOLIGHT IPPAR1818 V2

Márka: Involight · Cikkszám: 4052809266572 · Kategória: Kültéri



MÁRKA	Involight
CIKKSZÁM	4052809266572
KATEGÓRIA	Kültéri
TÖMEG	6 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Kültéri LED PAR
Fényforrás	18 x RGBWA LED W
Fényerősség	30400 Lux @ 1m m
Nyitási szög	25° °
Színek	RGBWA
Dimmer	Elektronikus 0-100%
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
Üzem módok	Automata, DMX, Master-Slave, Stand Alone
DMX csatornaszám	1, 5, 6, 7 vagy 13
DMX bemenet	3 pólusú XLR
DMX kimenet	3 pólusú XLR
Tápcsatlakozás	TRUECON be és kimenet V
Üzemi feszültség	200W, AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	Fém
Burkolat színe	Fekete
Hűtés	Passzív hűtés

Méreték	320 x 320 x 160mm mm
Tömeg	6 Kg kg
Egyéb tulajdonságok	IP65 ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az IPPAR1818 v2 egy IP65-ös védettségű LED PAR, amit kültéri rendezvényekre, színpadokra és installációkra terveztek. 18 db RGBWA LED-je 30400 lux fényerőt ad 1 méteren, 25 fokos nyitási szöggel. Passzív hűtésű, nincs ventilátor – csendes, por nem gyűlik benne, és kevesebb a meghibásodási pont. Az RGBWA keverés fehér LED-del egészül ki, így hideg és meleg fehérárnyalatok is mennek, nem csak telített színek. DMX-en 1, 5, 6, 7 vagy 13 csatornás üzemmódban futtatható – attól függ, mennyire akarod finomra bontani a vezérlést. Van standalone, automata és master-slave üzemmód is, ha DMX nélkül kell megoldani valamit. TRUECON táp be- és kimenet: láncba köthető, nem kell minden reflektorhoz külön kábel a hálózatról 3 pólusú XLR DMX, LCD kijelző a hátsó panelen 6 kg, fém házas, fekete – beépíthető vagy állványra rögzíthető Elektronikus dimmer és strobo 1-20 Hz-ig

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/involight-ppar1818-v2/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.