

INVOLIGHT TRINITY150LED

Márka: INVOLIGHT · Cikkszám: 4052809268194 · Kategória: Wash



MÁRKA	INVOLIGHT
CIKKSZÁM	4052809268194
KATEGÓRIA	Wash
TÖMEG	18 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	Hybrid BEAM/SPOT/WASH 3 in 1
Fényforrás	Fehér OSRAM COB LED W
Fényerősség	147000 Lux @ 3m (2°) 2500 Lux @ 3m (26°) m
Nyitási szög	2°-26° °
Zoom	8-16 bit, Motorizált °
Fókusz	8-16 bit, Motorizált, autofókusz funkcióval
Színek	10 + nyitva
Forgatható gobok	8 + nyitva
Statikus gobok	16 + nyitva
Goboshaking	Van mindkét tárcsánál
Goboméret	12mm külső méret, 5mm képméret mm
Prizma	4 oldalú forgatható + 8 oldalú forgatható
Frost Filter	Van
Dimmer	Elektronikus 0-100%
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
PAN	540° 8/16Bit °

TILT	270° 8/16Bit °
Üzem módok	Automata, Hangvezérlés, DMX, Master/Slave
DMX csatornaszám	17 vagy 21
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Tápcsatlakozás	POWERCON be- és kimenet V
Áramfelvétel	297W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete
Rögzítés	2x QUICK-LOCK omegával dB
Hűtés	Vízhűtéses + ventilátor
Méret	382x581x237mm mm
Tömeg	18kg kg
Egyéb tulajdonságok	Gobo morphing, INVOLIGHT menüstruktúra, USB csatlakozó software update-hez, Üveg optika ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A TRINITY150LED egy háromfunkciós robotlámpa, ami beam, spot és wash üzemmódban is használható. Az OSRAM COB LED fényforrás 147000 lux fényerőt ad 3 méterről 2 fokos nyílásszögnél, ami éles, hosszú beam-eket eredményez. A motoros zoom 2-26 fok között állítható, a fókusz szintén motoros, ráadásul autofókusz funkcióval is rendelkezik, ami élesen tartja a képet zoomolás közben is. A gobotárcsák egyike forgó, 8 gobot tartalmaz, a másik statikus, 16 goboval. Mindkét tárcsa képes goboshaking effektire. A két prizma — egy négyszögletes és egy nyolcszögletes — mindkettő forgatható, a gobo morphing pedig lehetővé teszi, hogy a gobók közti átmenet folyamatos legyen. A 10 szín mellett frost filter is van, a dimmer elektronikus, a strobo 1-20 Hz között állítható. PAN 540 fok, TILT 270 fok, mindkettő 8 vagy 16 bites felbontással vezérelhető. DMX: 17 vagy 21 csatorna, 3 pólusú XLR be- és kimenet Tápcsatlakozás: PowerCON be- és kimenet, 297W áramfelvétel Hűtés: vízhűtéses rendszer + ventilátor Rögzítés: két Quick-Lock omega-konzollal USB port szoftverfrissítéshez, INVOLIGHT menüstruktúra az LCD kijelzőn