

IPBAR1818

· Cikkszám: 4052809268286 · Kategória: Ledbarok



CIKKSZÁM	4052809268286
KATEGÓRIA	Ledbarok
TÖMEG	7 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Kültéri LED-es BAR
Fényforrás	18 x RGBWA LED W
Fényerősség	22500 Lux @ 1m m
Nyitási szög	25° °
Színek	RGBWA
Dimmer	0-100% Dimmer
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
DMX csatornaszám	11 / 29 / 91 / 101 csatorna
DMX bemenet	3 pólusú IP65 XLR
DMX kimenet	3 pólusú IP65 XLR
Tápcsatlakozás	TRUECON be és kimenet V
Áramfelvétel	280W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	4 Digites LED kijelző
Burkolat anyaga	Fém
Burkolat színe	Fekete
Hűtés	Passzív hűtés
Méretek	1050 x 95 x 160 mm mm
Tömeg	7 kg kg

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az IPBAR1818 egy 18 LED-es kültéri BAR színpad- és épületvilágításhoz. RGBWA diódák, 22500 lux fényerő 1 méterről, 25 fokos nyílásszög — fókuszált, erős kimenet. IP65 védelem miatt esőben, kültéri fesztiválon vagy teraszos rendezvényen is bevethet. Passzív hűtés van benne, így zajmentes, és nem kell levegőt szívnia. A pixelvezérlés külön-külön szabályozható színeket tesz lehetővé LED-enként, ami például futófény-effektekhöz kell. DMX-ben 11-től 101 csatornáig skálázható, attól függ, mennyire akarod bontani. A TRUECON be- és kimenet azt jelenti, hogy sorba kötöd a tápot a következő eszközre, így egyszerűbb a kábelezés. IP65 XLR csatlakozók vannak rajta, azok is vízállóak. 1 méteres magasságból vetítve 22500 lux a kimenet — erős fókusz. Pixel control: LED-enként más szín, futófény. Sorba köthető táp (TRUECON) és DMX (IP65 XLR). Passzív hűtés, nincs ventilátor — csendes. 7 kg, 105 cm hosszú — könnyű telepítés, tartóra szerelés.

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/involight-ipbar1818/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.