

FBT X-PRO 112MA

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138437232** · Kategória: **Aktív monitor hangfalak**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138437232
KATEGÓRIA	Aktív monitor hangfalak
TÖMEG	16 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív monitor
Teljesítmény	1200/300W (LF/HF) W
Mély hangszóró	12" / 2.5" tekercs
Magas hangszóró	1" kompressziós driver / 1.4" tekercs mm
Maximum SPL	124/129dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	54Hz - 20kHz Hz
Lesugárzási szög	80° °
Bemenetek	2x XLR IN; 1x STEREO JACK IN; Bluetooth 5.0 dB
Kimenet	XLR OUT MIX/LINK kapcsolóval V
Kezelőszervek	2 MIC/LINE csatorna XLR bemenettel, hangerőszabályzóval MIC/LINE kapcsolóval, 3 csatornás keverő, CH1: MIC/LINE XLR bemenettel, hangerőszabályzóval és MIC/LINE kapcsolóval, CH2: MIC/LINE XLR/ STEREO JACK bemenet hangerőszabályzóval és MIC/LINE kapcsolóval, CH3: BLUETOOTH5.0 hangerőszabályzóval, DSP kapcsoló 4 beállítással: ORIGINAL; HI-CUT DRUM FILL; LO-CUT DOUBLE; FDH, HP filter, XLR kimenet MIX/LINK kapcsolóval °
Kialakítás	35mm hangfalállvány hüvely, Koaxiális hangszóró, Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °

Tápcsatlakozás	IEC Műszertáp V
Méreték	550 x 320 x 467 mm mm
Tömeg	16kg kg
Szín	Fekete

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az X-PRO 112MA egy koaxiális aktív monitor, amiben a 12 colos mélysugárzó tengelyében ül az 1 colos kompressziós driver. 1200 wattos mély- és 300 wattos magaserősítő hajtja, 124 dB-es folyamatos hangnyomással. A koaxiális elrendezés pontforrást ad, jobb leképezéssel, mint egy hagyományos 2 utas ház. Beépített háromcsatornás keverő XLR és jack bemenetekkel, a harmadik csatorna Bluetooth 5.0. Minden input külön gain-nel, a kimenet MIX/LINK kapcsolóval működik — párosításkor az egyik hangfal keverhet, a másik csak erősít. Négy DSP preset: eredeti, mély vágás drum fill-hez, basszus kiemelés és FDH (feedback destroyer). High-pass filter külön kapcsolható. Rétegelt lemez ház belső rétegerősítéssel, csúszásmentes fogantyú, gumitalpak és 35 mm-es állványhüvely. 16 kilós, az SPL-hez képest jól kezelhető súly. Színpadi monitor, oldalfeltöltés, kisebb terem FOH — mindenhol használható, ahol kell a direkt hang és a kezelhetőség.