

# FBT VENTIS 112MA

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138412147** · Kategória: **Aktív monitor hangfalak**



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| MÁRKA     | <b>FBT</b>                     |
| CIKKSZÁM  | <b>8034138412147</b>           |
| KATEGÓRIA | <b>Aktív monitor hangfalak</b> |
| TÖMEG     | <b>17.5 kg</b>                 |

## MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategória           | <b>2 utas bi-amp aktív monitor</b>                                                                |
| Teljesítmény        | <b>700/200 W RMS W</b>                                                                            |
| Mély hangszóró      | <b>12" / 2.5" tekercs</b>                                                                         |
| Magas hangszóró     | <b>25mm (1") exit throat B&amp;C 44mm (1.7") tekercssel mm</b>                                    |
| Maximum SPL         | <b>126/132 dB (cont/peak) dB</b>                                                                  |
| Frekvencia-átvitel  | <b>55Hz - 20KHz @ -6dB Hz</b>                                                                     |
| Lesugárzási szög    | <b>90° HxV °</b>                                                                                  |
| Bemenetek           | <b>1x COMBO XLR/JACK, 1x RCA stereo dB</b>                                                        |
| Kimenet             | <b>XLR OUT V</b>                                                                                  |
| Bemeneti impedancia | <b>22 kOhm ohm</b>                                                                                |
| Kezelőszervek       | <b>DSP kapcsoló 6 beállítással (ORIG, HI-CUT/DRUM-FILL, LO-CUT/DOUBLE, FOH, VOCAL, TOURING) °</b> |
| Kialakítás          | <b>Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °</b>              |
| Méretek             | <b>563x311x452mm mm</b>                                                                           |
| Tömeg               | <b>17.5 Kg kg</b>                                                                                 |
| Szín                | <b>Fekete</b>                                                                                     |

## LEÍRÁS / DESCRIPTION

A VENTIS 112MA egy komolyan vehető aktív monitor 700/200 wattos bi-amp erősítéssel. A 12 colos mélysugárzó 2,5 colos tekercssel van felszerelve, a magasért pedig egy B&C DE250 kompressziós driver felel, 44 mm-es tekercssel és 1

colos torokkal. 126 dB folyamatos, 132 dB csúcs SPL-t hoz, ami elég egyzenekari próbához vagy egy közepes terembe színpadi monitornak. A hátlapon DSP kapcsolóval hathangolás közül választhatsz: eredeti, magas vágó drum fillhez, mély vágó kettőzéshez, FOH, vokál, touring. Egy COMBO XLR/Jack bemenet, egy RCA stereo pár és egy XLR kimenet. A ház rétegelt lemez belső erősítéssel, csúszásmentes fogantyú oldalt, gumitalpak alul. Stúdióban és színpadon is megállja a helyét, ahol kontrollált direktíva és tartalék SPL kell. 90 fokos lesugárzás vízszintesen és függőlegesen, ami jól behatárolt lefedést ad. 700W RMS mélyre, 200W magasra — elég erőtartalék nagy dinamikához B&C kompressziós driver 44 mm tekerccsel — nagy tartomány, kemény hangnyomáson is. Hat DSP preset a leggyakoribb munkákhoz — gyors hangolás helyszínen XLR out átadáshoz — láncba köthető több monitor 17,5 kg, fogantyúval — kezelhető méret színpadra vagy állványra