

FBT JMAXX 114A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138426328** · Kategória: **Aktív TOP**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138426328
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	14 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	700/200 W RMS W
Mély hangszóró	14"/ 2,5" tekercs
Magas hangszóró	1" kompressziós driver / 1.4" tekercs mm
Maximum SPL	126/132 dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	45Hz - 20KHz @ -6dB Hz
Lesugárzási szög	90° H x 60° V °
Bemenetek	1x XLR IN, 6.3 JACK dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	DSP kapcsoló 4 beállítással: ORIGINAL, FLOOR/VOCAL, BOOST/LOUNGE, CLUB/DJ, Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °
Kialakítás	12° / 40° / 55° monitor kialakítás, 35mm hangfalállvány hüvely, Műanyag ház °
Függesztés	2 x M10 rögzítési pont
Tápcsatlakozás	IEC Műszertáp V
Méretek	402 x 644 x 345 mm mm
Tömeg	14Kg kg

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A JMAXX 114A egy 700/200 wattos bi-amp aktív top, 14 colos mélynyomóval és 1 colos kompressziós magasnyomóval. 126 dB folyamatos, 132 dB csúcs hangerő, 45 Hz-től 20 kHz-ig terjed a frekvenciaátvitel. Műanyag házas konstrukció, 14 kilós súllyal. Élő zenei fellépésekhez, DJ-setekhez, rendezvényekhez megfelelő teljesítmény és hangsúly. Négy DSP preset közül választhatsz a hátlapon: ORIGINAL, FLOOR/VOCAL, BOOST/LOUNGE, CLUB/DJ. Van külön MIC/LINE kapcsoló, hangerőszabályzó és HP filter is. A bemenet XLR és 6,3 jack, a kimenet XLR – láncolható. Monitor pozícióban 12, 40 vagy 55 fokos szögben állítható, hangfalállványra 35 mm-es hüvellyel szerelhető, felfüggesztéshez két M10 pontot kapsz. 90 fokos vízszintes és 60 fokos függőleges lesugárzási szög – közepes méretű terekhez, színpadra vagy DJ pult mellé. A kompressziós magasnyomó 1,4 colos tekercsel tiszta magasokat ad, a mélynyomó 2,5 colos hangtekercse pedig stabil teljesítményt biztosít. IEC műszertáp csatlakozás, fekete színben.