

FBT JMAXX 110A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138426045** · Kategória: **Aktív TOP**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138426045
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	11 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	700/200 W RMS W
Mély hangszóró	10"/ 2" tekercs
Magas hangszóró	1" / 1" tekercs mm
Maximum SPL	123.5 / 129.5 dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	58Hz - 20KHz @ -6dB Hz
Lesugárzási szög	90° H x 60° V °
Bemenetek	1x XLR IN, 6.3 JACK dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	DSP kapcsoló 4 beállítással: ORIGINAL, FLOOR/VOCAL, BOOST/LOUNGE, CLUB/DJ, Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °
Kialakítás	12° / 40° / 55° monitor kialakítás, 35mm hangfalállvány hüvely, Műanyag ház °
Függesztés	2 x M10 rögzítési pont
Tápcsatlakozás	IEC Műszertáp V
Méretek	400 x 630 x 360 mm mm
Tömeg	11Kg kg

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A JMAXX 110A egy 2 utas aktív hangfal 700/200 wattos Class-D erősítéssel, ami 123,5 dB folyamatos hangnyomást produkál. A 10 colos mélynyomó és az 1 colos kompressziós driver 90°×60° lesugárzási szöggel dolgozik, így akár közepes méretű teremben is egyenletes lefedést ad. A beépített DSP négy preset között vált: ORIGINAL, FLOOR/VOCAL, BOOST/LOUNGE és CLUB/DJ — ehhez jön még egy HP szűrő kapcsoló és MIC/LINE érzékenység váltó. A monitor funkció nem csak marketing: a műanyag ház valóban 12°, 40° és 55° szögben is stabilan áll, így visszahallgatáshoz is használható. Az M10 függesztési pontok fix installációhoz, a 35 mm-es pole mount hüvely pedig állványos telepítéshez kell. XLR láncolás, Jack bemenet, IEC táp — minden rajta van, ami kell. 700W RMS bi-amp, 10 colos woofer, 1 colos driver DSP preset: vocal, club, lounge, eredeti Monitor állások: 12°, 40°, 55° M10 függesztési pontok, 35 mm pole mount 11 kg, műanyag ház, fekete
