

FBT MITUS 212 FSA

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138317091** · Kategória: **Aktív SUB**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138317091
KATEGÓRIA	Aktív SUB
TÖMEG	36.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Aktív band-pass sub
Teljesítmény	1200W RMS W
Mély hangszóró	2 x 12" B&C neodymium hangszóró / 3" tekercs
Maximum SPL	134dB / 138dB (cont/peak, half-spaced) dB
Frekvencia-átvitel	45Hz - 120Hz Hz
Lesugárzási szög	omnidirectional H x V °
Bemenetek	1x XLR IN dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP kapcsoló 8 beállítással, GND kapcsoló, Hangerőszabályzó °
Kialakítás	M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °
Függesztés	Beépített függesztési pontok
Méretek	574 x 420 x 660 mm mm
Tömeg	36,5 Kg kg
Szín	Fekete
Kiegészítő	(Opcionális)

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A MITUS 212 FSA két darab 12 colos B&C neodymium hangszórót pakol band-pass kialakításba, 1200 watt RMS teljesítménnyel. A 3 colos tekercsátmérő és a neodymium mágnes garantálja a gyors tranzienseket és a tiszta mélyet 45 Hz-től felfelé. Maximum SPL 134 dB folyamatos, 138 dB csúcs — half-space mérésben, ami azt jelenti, hogy falnál vagy saroknál még jobban nyom. A hátlapon 8 pozíciós DSP kapcsoló van gyári presetekkel: különböző szűrők, limiterek és EQ-k a helyzethez. Mellette fázisfordító, delay kapcsoló a TOP késleltetéséhez, GND switch a földhurok elleni védelemhez, és egy gain potméter. XLR be- és kimenet, szatelit állványhüvely M20-as menetes, plusz beépített függesztési pontok, ha levegőbe kell tenni. Rétegelt lemez ház, belül erősített, fogantyú csúszásmentes gumibevonattal. Mire való: középmeretű rendezvények, koncertek, klubok, ahol kell a mély, de nem akarod cipelni a dupla 18-ast. Két MITUS 212 FSA stereo TOP alá elég széles felületre. Működik állványon, hanyatt a földön, vagy a mennyezetről lógatva — a DSP és a fáziskapcsoló miatt könnyen igazítható.