

FBT JMAXX 112A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138426038** · Kategória: **Aktív TOP**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138426038
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	13.8 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	700/200 W RMS W
Mély hangszóró	12"/ 2" tekercs
Magas hangszóró	1" kompressziós driver / 1.4" tekercs mm
Maximum SPL	125 / 131 dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	48Hz - 20KHz @ -6dB Hz
Lesugárzási szög	92° H x 60° V °
Bemenetek	6.3 JACK, XLR dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	DSP kapcsoló 4 beállítással: ORIGINAL, FLOOR/VOCAL, BOOST/LOUNGE, CLUB/DJ, Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °
Kialakítás	12° / 40° / 55° monitor kialakítás, 35mm hangfalállvány hüvely, Műanyag ház °
Függesztés	2 x M10 rögzítési pont
Tápcsatlakozás	IEC Műszertáp V
Méretek	402x644x345mm mm
Tömeg	13,8 Kg kg

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A JMAXX 112A egy 700/200 wattos bi-amp aktív hangfal 12 colos mélysugárzóval és 1 colos kompressziósDriverrel. 125 dB-es folyamatos, 131 dB-es csúcsnyomással dolgozik, 48 Hz-20 kHz átvitellel. A 92×60 fokos lesugárzás stabil fedést ad közepes terekben.A beépített DSP négy preset között vált: Original, Floor/Vocal, Boost/Lounge, Club/DJ. Van rajta hangerőszabályzó, highpass filter és MIC/LINE kapcsoló. XLR kimenet továbbadásra, jack és XLR bemenet. Három monitor szög: 12, 40, 55 fok. 35 milliméteres állványhüvely, két M10-es függesztési pont.Bi-amp erősítés: 700W mély, 200W magasNégy DSP preset beállítás különböző használathozMonitor pozíciók: 12°, 40°, 55°XLR out átvezetéshez, jack/XLR inMűanyag ház, 13,8 kg

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/fbt-jmaxx-112a/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.