

FBT PROMAXX 110A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138406054** · Kategória: **Aktív TOP**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138406054
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	10.3 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	700/200 W RMS W
Mély hangszóró	10" / 2.5" tekercs
Magas hangszóró	1" B&C kompressziós driver / 1.4" tekercs mm
Maximum SPL	124dB / 131dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	58Hz - 20KHz @ -6dB Hz
Lesugárzási szög	90° H x 60° V °
Bemenetek	1x COMBO XLR/JACK, 1x RCA stereo dB
Kezelőszervek	DSP kapcsoló 6 beállítással (ORIGINAL / LIVE, VOCAL, DJ, TOURING, LOUDNESS, WARM), Hangerőszabályzó °
Kialakítás	12° / 40° / 55° monitor kialakítás, 35mm hangfalállvány hüvely, Műanyag ház °
Függesztés	2 x M10 rögzítési pont
Méretetek	320 x 550 x 275mm mm
Tömeg	10.3 kg kg
Szín	Fekete
Opcionális tartozékok	Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-v-63/

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A PROMAXX 110A bi-amp aktív konstrukció: 700 watt mélyre, 200 a magasra. A B&C kompressziós driver 1.4 colos tekercssel és 90×60 fokos lesugárzással dolgozik, a mélyebb tartományt 10 colos hangszóró adja 2.5 colos tekercssel.

Maximális nyomás 131 dB csúcsértéken, a frekvenciaátvitel -6 dB-nél 58 Hz-től indul. A beépített DSP hat pozícióval rendelkezik: Original, Live, Vocal, DJ, Touring, Loudness és Warm. Ezek a kapcsolók gyorsan igazítják a hangképet ahhoz, hogy éppen vokálra, DJ-szetre vagy nagyobb színpadra kell hangolni. A bemeneti opciók között XLR/jack kombó és RCA sztereó is van, hangerő potival állítható. 12, 40 és 55 fokos monitor pozíció a házra rácsúsztható talpon 35 mm-es hangfalállvány hüvellyel és két M10 rögzítési ponttal felfüggeszthető. Műanyag ház, 10.3 kg, tehát egy kézzel is viszhető. Opcionális védőhuzat a szállításhoz és raktározáshoz.

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/fbt-promaxx-110a/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.