

FUME3000 PRO

· Cikkszám: 4052809268538 · Kategória: Füstgépek



CIKKSZÁM	4052809268538
KATEGÓRIA	Füstgépek
TÖMEG	14.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Füstgép
Teljesítmény	2200W W
Felfűtési idő	5-6 perc (függ a környezeti hőmérséklettől)
Füstkilövési idő	10 mp
Újrafűtési idő	15 mp
Füstfolyadék fogyasztás	130 ml / perc (100%)
Füst kibocsátás	1130 m3 / perc m
Füstkilövési hatótáv	6-8 m m
Füstfolyadék tartály	6L
Vezérlés	DMX, Timer-Controller (D-700, OPCIONÁLIS), Vezeték nélküli távirányító CR-3
DMX csatornaszám	1
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Kijelző	LCD
Tápcsatlakozás	Beépített hálózati tápkábel V
Üzemi feszültség	AC220-230V, 50/60Hz V
Áramfelvétel	2500W W

Burkolat anyaga	Fém
Burkolat színe	Fekete
Méretetek	690 x 282 x 284 mm mm
Tömeg	14.5 Kg kg
Egyéb tulajdonságok	Elektronikus hőmérséklet szabályozás (ETS), alacsony folyadékszint érzékelés ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A FUME3000 PRO olyan rendezvényekre készült, ahol számít a füstmennyiség és az üzemidő. A 2200 wattos fűtőtest 5-6 perc alatt üzemkész, és percenként 1130 köbméter füstöt tud kibocsátani 6-8 méteres hatótávon. A 6 literes tartály elég nagy ahhoz, hogy ne kelljen minden második számban utántölteni - 100%-os teljesítményen percenként 130 ml a fogyasztás, ami körülbelül 45 perc folyamatos üzemet jelent. Vezérelni DMX-szel (1 csatorna), a mellékelt CR-3 vezeték nélküli távirányítóval vagy opcionális timer-controllerrel lehet. Az LCD kijelzőn látod az állapotot, az elektronikus hőmérséklet-szabályozás (ETS) védi a fűtőtestet, és van alacsony folyadékszint érzékelő is. Az újrafűtés 15 másodperc, ami belefér egy élő produkció tempójába. Tápellátás: beépített kábel, 230V/50Hz, 2500W áramfelvétel DMX in/out: 3 pólusú XLR, átjárható láncoláshoz. Burkolat: fém, fekete, 690x282x284 mm, 14,5 kg. Használd minőségi füstfolyadékkal, rendszeresen tisztítsd - a fűtőtest élettartama ettől függ.