

INVOLIGHT STRATUS1500DMX

Márka: Involight · Cikkszám: 4052809315546 · Kategória: Hazerek



MÁRKA	Involight
CIKKSZÁM	4052809315546
KATEGÓRIA	Hazerek
TÖMEG	10.52 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Hazer
Teljesítmény	1000W W
Füstfolyadék tartály	3 L
Felfűtési idő	kb 3 perc (függ a környezeti hőmérséklettől)
Füst kibocsátás	100 m3 / perc m
Füstfolyadék fogyasztás	9 ml / perc
Vezérlés	DMX, Manuálisan, Vezeték nélküli távirányító (W-5, OPCIONÁLIS)
DMX csatornaszám	2
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Tápcsatlakozás	IEC Műszertáp V
Üzemi feszültség	AC220-230V, 50/60Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	Fém
Burkolat színe	Fekete
Méretek	587 x 330 x 289 mm mm
Tömeg	10.52 Kg kg

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A STRATUS1500DMX hazer, nem füstgép. A kettő közt az a különbség, hogy a hazer apró párát fúj a levegőbe, ami finoman szétterül és átlátszó marad. A füstgép sűrű füstöt ad, a hazer viszont csak annyit, hogy a fénysugarak láthatóvá váljanak — robotlámpák, lézerek, moving head-ek mellett ez az, ami kell. 1000 wattos fűtőelem, 3 literes tartály, 100 köbméter per perc kibocsátással. Körülbelül 3 perc felfűtés, utána megy.DMX-szel vezethető 2 csatornán, de megy manuálisan is az LCD kijelzőről, vagy opcionális vezeték nélküli távirányítóval. 3 pólusú XLR in-out, átfűzhető a rendszeren. Elektronikus hőmérséklet- és folyadékszint-érzékelő figyeli a működést, nem törik rá a fűtőelemre, ha kiürül a tartály. Fém ház, 10,5 kilós, amit klubban, színpadon vagy rendezvényen oda teszel, ahol kell.1000 W fűtőelem, 3 literes hazerfolyadék-tartályDMX vezérlés 2 csatornán, 3 pólusú XLR bekötésselElektronikus hőmérséklet- és folyadékszint-érzékelőLCD kijelző, vezérelhető manuálisan is