

INVOLIGHT TRINITY200LED

Márka: **Involight** · Cikkszám: **4052809266381** · Kategória: **Wash**



MÁRKA	Involight
CIKKSZÁM	4052809266381
KATEGÓRIA	Wash
TÖMEG	22 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	Hybrid BEAM/SPOT/WASH 3 in 1
Fényforrás	Fehér OSRAM COB LED W
Fényerősség	19400 Lux - 298500 Lux @ 1m (42°-5°), 2470Lux - 165300Lux @ 3m (42°-5°), 61600Lux @ 5m (2.5°) m
Nyitási szög	5°-42°, goboval 2.5° °
Zoom	Motorizált °
Fókusz	Motorizált, autofókusz funkcióval
Színek	CMY színkeverés + 9 szín
Forgatható gobok	7 indexálható + nyitott
Statikus gobok	7 + nyitott
Goboshaking	Van mindkét tárcsánál
Goboméret	22.9mm külső- és 19mm képméret, max vastagság: 4mm mm
Prizma	Van 2 forgatható, 3-oldalú és 8-oldalú
Effekttárcsa	Van 2 effekttel
Frost Filter	Van
Dimmer	Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
PAN	540° 8/16Bit °
TILT	270° 8/16Bit °
Üzem módok	Automata, Hangvezérlés, DMX, Master/Slave
DMX csatornaszám	25 vagy 30 csatorna
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa és 5 pólusú XLR papa, WDMX opcionális
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama és 5 pólusú XLR mama, WDMX opcionális
W-DMX	opcionális, elő van készítve
Tápcsatlakozás	POWERCON be- és kimenet V
Áramfelvétel	300W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete, fehér: opcionális
Rögzítés	2x QUICK-LOCK omegával dB
Hűtés	Vízhűtéses + ventilátor
Méret	419 x 648 x 288mm mm
Tömeg	22kg kg
Egyéb tulajdonságok	Gobo morphing, USB csatlakozó software update-hez, Üveg optika, W-DMX (előkészítve) ohm

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A TRINITY200LED egy fehér OSRAM COB LED-es hibrid fej: beam, spot és wash funkciót is ellát. A motorizált zoom 5 és 42 fok között állítható, gobo használatával pedig akár 2,5 fokos sugarú nyalábot is előállít. Az autofókusz rendszer gyors újraélesztésre képes, ami élő rendezvényeknél jól jön. A fényerő 298 500 luxig terjed 1 méterről nézve 5 fokos nyílásszögnél. CMY színkeverés áll rendelkezésre, kiegészítve 9 rögzített színnel. Két gobotárcsa van beépítve: hét indexálható forgó és hét statikus minta, mindkettő goboshaking funkcióval. A duális prizma (3 és 8 oldalú) és a két effektlencse további tervezési lehetőséget ad. Frost szűrő simítja a fénynyalábot, ha szükséges. Pan 540°, tilt 270°, mindkettő 8 vagy 16 bites felbontással 25 vagy 30 DMX-csatorna, 3 és 5 pólusú XLR egyaránt Vízhűtéses rendszer, csökkentett ventilátor zaj Powercon be- és kimenet, 300 W áramfelvétel Előkészített W-DMX, opcionális bővítés